

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lampa zabiegowa plusLED 7 ECO

Nr kat.: K00218 (konfiguracja mobilna)

Nr kat.: K00219 (konfiguracja ścienna lub mocowana na szynie)



Lampa plusLED 7 ECO posiada oprawę oświetleniową w technologii LED o kształcie walca.

Od strony reflektora wyposażona jest w szybę ochronną z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych.

Lampa posiada zintegrowany, ergonomiczny uchwyt przy kopule, który ułatwia pozycjonowanie urządzenia.

Czasza umieszczona jest na elastycznym, regulowanym ramieniu – tzw. „gęsiej szyi” o długości 100 cm.

Źródło światła: 1 biała dioda LED

Średnica zewnętrzna oprawy: 7,5 cm

Natężenie oświetlenia: 30 000 Lux / 0,5 m, 10 000 Lux / 1 m

Zakres regulacji natężenia światła: od 25 do 100% całkowitego natężenia

Sposób włączenia i regulacji natężenia światła: pokrętło na panelu sterowania

Średnica pola roboczego d10 w odległości 1 m: 10 cm

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 93

Temperatura barwowa: 4800 K

Żywotność źródła światła: > 20 000 godzin

Uwaga: Ze względu na specyfikę produkcji wszystkie parametry z tolerancją +/- 5%.